

埋地式直接接地箱

序号	名称	规格	材料	数量	备注
1	箱体	3.0mm厚	不锈钢	1	外表面喷漆
2	铜排	根据接地截面而定	T2	1	
3	接地端子	根据接地截面而定	H62	4	
4	绝缘板	10mm厚	环氧板	1	
5	箱体接地端子	M10	不锈钢	1	
6	进线孔	39mm/57mm	不锈钢管	4	
7	密封圈		丁腈橡胶	1	

序号	适用接地电缆截面	尺寸 "d"
1	120mm ² 10kv接地电缆	Φ15
2	150mm ² 10kv接地电缆	Φ17
3	185mm ² 10kv接地电缆	Φ19
4	240mm ² 10kv接地电缆	Φ21
5	300mm ² 10kv接地电缆	Φ23
6	400mm ² 10kv接地电缆	Φ27

ALL DWG CHANGES BE MADE ON CAD.ANY MANUAL CHANGES WILL VOID DWG.
(所有图纸的修改必须通过CAD未进行, 手工更改无效)

PROJECT VIEW(投影方向)	埋地式直接接地箱			
				
TOLERANCE U.O.S (未注公差)	APPR BY (批准):	DATE (日期) :	DWG NO. (图号) : VD-ZD-03	VER(版本)A
ISO2768-C	MATERIAL(材质)	不锈钢 环氧 T2 H62	SCALE (此列) : 1:1	PAGE(页数): 1of1